

Porsche Club Europa Reglement

Tabelle 3.12: Fahrzeuge 924 – 944 – 968 – 928 Modelljahre 1976 bis 1995, Räder, Bereifung und zulässige Übergrößen

Fahrzeug	Modelljahr(e)	Zulässige Räder vorn	Zulässige Bereifung vorn	Zulässige Räder hinten	Zulässige Bereifung hinten	Auch von Porsche freigegeben
924 Serienanlauf	1976 ... 1979	5 ½ J x 14	165 HR 14	5 ½ J x 14	165 HR 14	
928 Serienanlauf	1978 ... 1980	7 J x 16 H2	225/50 VR 16	7 J x 16 H2	225/50 VR 16	
924 Turbo (931)	1979 ... 1980	6 J x 15	185/70 VR 15	6 J x 15	185/70 VR 15	6 J x 16 und 205/55 VR 16 v + h
924	1980	6 J x 14	185/70 HR 14	6 J x 14	185/70 HR 14	6 J x 15 und 205/60 HR 15 v + h
928	1980	7 J x 15 H2	215/60 VR 15	7 J x 15 H2	215/60 VR 15	7 J x 16 und 225/50 VR 16 v + h
924	1981	6 J x 14	185/70 HR 14	6 J x 14	165 HR 14	6 J x 15 und 205/60 HR 15 v + h
924 Turbo	1981	6 J x 15	185/70 VR 15	6 J x 15	185/70 VR 15	6 J x 16 und 205/55 VR 16 v + h
924 Carrera GT	1981	7 J x 15	215/60 VR 15	7 J x 15	215/60 VR 15	v: 7 J x 16 und 215/60 VR 16 h: 8J x 16 und 225/50 VR 16
924 Carrera GTS	1981	7 J x 16	205/55 VR 16	8 J x 16	225/50 VR 16	
928	1981	7 J x 15 H2	215/60 VR 15	7 J x 15 H2	215/60 VR 15	7 J x 16 und 225/50 VR 16 v + h
928 S	1981	7 J x 16 H2	225/50 VR 16	7 J x 16 H2	225/50 VR 16	
924	1982 ... 1984	5 ½ J x 14	165 HR 14	5 ½ J x 14	165 HR 14	
924 Turbo	1982	6 J x 15	185/70 VR 15	6 J x 15	185/70 VR 15	
944	1982 ... 1984	7 J x 15	185/70 VR 15	7 J x 15	185/70 VR 15	
928	1982	7 J x 15 H2	225/60 VR 16	7 J x 15 H2	225/60 VR 15	
928 S	1982	7 J x 16 H2	225/50 VR 16	7 J x 16	225/50 VR 16	
924 Turbo nur für Italien	1983 ... 1984	6 J x 15	185/70 VR 15	6 J x 15	185/70 VR 15	
928 S	1983 ... 1984	7 J x 16 H2	225/50 VR 16	7 J x 16	225/50 VR 16	
924	1985	6 J x 14	185/70 HR 14	6 J x 14	165 HR 14	6 J x 15 und 205/60 HR 15 v + h
944	1985 ... 1988	7 J x 15 H2	195/65 VR 15	7 J x 15 H2	195/65 VR 15	
944 Turbo	1985 ... 1988	7 J x 16	205/55 VR 16	8 J x 16	225/50 VR 16	
928 S mit Katalysator	1985	7 J x 16 H2	225/50 VR 16	7 J x 16 H2	225/50 VR 16	
928 S ohne Katalysator	1985 ... 1986	7 J x 16 H2	225/50 VR 16	7 J x 16 H2	225/50 VR 16	
924 S	1986 ... 1987	6 J x 15	195/65 VR 15	6 J x 15	195/65 VR 15	v+h: 7 J x 15 und 195/65 VR 15, v+h: 6 x 16 und 205/55 VR 16 v+h: 7 J x 16 und 205/55 R 16
928 S	1986	7 J x 16 H2	225/50 VR 16	7 J x 16 H2	225/50 VR 16	
924 S	1987	6 J x 15	195/65 VR 15	6 J x 15	195/65 VR 15	v+h: 7 J x 15 und 195/65 VR 15, v+h: 6 x 16 und 205/55 VR 16 v+h: 7 J x 16 und 205/55 R 16
944 S	1987	7 J x 15	195/65 VR 15	7 J x 15	195/65 VR 15	
928 S4	1987 ... 1989	7 J x 16 H2	225/50 VR 16	8 J x 16 H2	245/45 VR 16	
944 Turbo S	1988	7 J x 16 H2	225/50 VR 16	9 J x 16 H2	245/45 VR 16	
928 S4 Club Sport	1988	8 J x 16 H2	225/50 VR 16	8 J x 16 H2	245/45 VR 16	v: 7 J x 16 H2 und 225/50 ZR 16 h: 8 J x 16 H2 und 245/45 ZR 16 v: 7 ½ J x 16 H2 und 225/50 ZR 16 h: 9 J x 16 H2 und 245/45 ZR 16 v: 8 J x 16 H2 und 225/50ZR 16 h: 9 J x 16 H2 und 245/45 ZR 16 ** v: 7 ½ J x 17 H2 und 225/45 ZR 17 h: 9 J x 17 H2 und 255/40 ZR 17 ** nur mit Distanzringen 17 mm.
944	1989	7 J x 15 H2	195/65 VR 15	7 J x 15 H2	195/65 VR 15	
944 S	1989	7 J x 15 H2	195/65 VR 15	7 J x 15 H2	195/65 VR 15	
944 Turbo	1989 ... 1990	7 J x 16 H2	205/55 VR 16	8 J x 16 H2	225/50 VR 16	

928 GT	1989	8 J x 16 H2	225/50 ZR16	9 J x 16 H2	245/45 ZR 16	v: 7 J x 16 H2 und 225/50 ZR 16 h: 8 J x 16 H2 und 245/45 ZR 16 v: 7 ½ J x 16 H2 und 225/50 ZR 16 h: 9 J x 16 H2 und 245/45 ZR 16 v: 8 J x 16 H2 und 225/50ZR 16 h: 9 J x 16 H2 und 245/45 ZR 16 v: 7 ½ J x 17 H2 und 225/45 ZR 17 h: 9 J x 17 H2 und 255/40 ZR 17
944 S2 928 S4	1990 ... 1991 1990 ... 1991	7 J x 16 H2 7 J x 16 H2	205/55 ZR 16 225/50 ZR 16	8 J x 16 H2 8 J x 16 H2	255/50 ZR 16 245/45 ZR 16	v: 7 J x 16 H2 und 225/50 ZR 16 h: 8 J x 16 H2 und 245/45 ZR 16 v: 7 ½ J x 16 H2 und 225/50 ZR 16 h: 9 J x 16 H2 und 245/45 ZR 16 v: 8 J x 16 H2 und 225/50ZR 16 h: 9 J x 16 H2 und 245/45 ZR 16 ** v: 7 ½ J x 17 H2 und 225/45 ZR 17 h: 9 J x 17 H2 und 255/40 ZR 17 ** nur mit Distanzringen 17 mm
928 GT	1990 ... 1991	8 J x 16 H2	225/50 ZR 16	9 J x 16 H2	245/45 ZR 16	v: 7 J x 16 H2 und 225/50 ZR 16 h: 8 J x 16 H2 und 245/45 ZR 16 v: 7 ½ J x 16 H2 und 225/50 ZR 16 h: 9 J x 16 H2 und 245/45 ZR 16 v: 7 ½ J x 17 H2 und 225/45 ZR 17 h: 9 J x 17 H2 und 255/40 ZR 17
968	1992 ... 1995	7 J x 16 H2	205/55 ZR 16	8 J x 16 H2	225/50 ZR 16	v: 7 ½ J x 17 mit 225/45 ZR 17, h: 9 J x 17 mit 255/40 ZR 17 und v: 8 J x 17 mit 225/45 ZR 17, h: 9 ½ J x 17 mit 255/40 ZR 17 nur mit 17 mm Distanzringen, nicht für Cabriolet
928 GTS	1992 ... 1995	7 ½ J x 17 H2	225/45 ZR 17	9 J x 17 H2	245/40 ZR 17	v: 8 J x 16 H2 und 225/50ZR 16 h: 9 J x 16 H2 und 245/45 ZR 16 v: 7 ½ J x 17 H2 und 225/45 ZR 17 h: 9 J x 17 H2 und 255/40 ZR 17
968 Club Sport	1993 ... 1995	7 ½ J x 17 H2	225/45 ZR 17	9 J x 17 H2	245/40 ZR 17	v: 7 ½ J x 17 mit 225/45 ZR 17, h: 9 J x 17 mit 255/40 ZR 17 und v: 8 J x 17 mit 225/45 ZR 17, h: 9 ½ J x 17 mit 255/40 ZR 17 nur mit 17 mm Distanzringen, nicht für Cabriolet
968 Turbo S	1993 ... 1995	8 J x 18	235/40 ZR 18	10 J x 18	265/40 ZR 18	v: 8 J x 18 mit 235/40 ZR 18 h: 10 J x 18 mit 265/35 ZR 18 v: 8 J x 18 mit 235/40 ZR 18 h: 10 J x 18 mit 285/35 ZR 18 v: 8 J x 18 mit 225/40 ZR 18 h: 10 J x 18 mit 265/35 ZR 18