

Porsche Club Europa Reglement

Tabelle 5.11: Radstand, Spurweite, Spurverbreiterungen der Fahrzeuge 911 der Klasse 1 Modelljahre 1988 bis 1994

Fahrzeug	Modelljahr(e)	Radstand (mm)	Spurweite vorn (mm)	Spurweite hinten (mm)	Von Porsche zugelassene Distanzscheiben (mm)	Zugelassene Spurweiten mit Distanzscheiben (mm)	Bodenfreiheit bei zul. Gesamtgewicht (mm)	Bodenfreiheit mit Porsche Sportfahrwerk (Exclusive) (minus 20 mm) für Coupés
911 Carrera	1988 ...	2272	1398	1405	vorn: 17 mm, hinten 43 mm	Bei 16 Zoll Cup-Rädern *	130	
911 Turbo	1988	2272	1432	1492			120	
911 Carrera	1989	2272	1380	1372	vorn: 17 mm, hinten 43 mm	Bei 16 Zoll Cup-Rädern *	130	
911 Carrera mit Katalysator	1989	2272	1380	1372	vorn: 17 mm, hinten 43 mm	Bei 16 Zoll Cup-Rädern *	130	
911 Carrera 4	1989	2272	1380	1374			120	100
911 Turbo	1989	2272	1432	1492			120	
911 Carrera 2	1990 ... 1994	2272	1380	1374			115	95
911 Carrera 4	1990 ... 1994	2272	1380	1374			120	100
911 Carrera 2 Cup	1990 ... 1991	2272	1380	1374			115	
911 Turbo	1991 ... 1992	2272	1442	1499			115	
911 Turbo Look	1991	2272	1434	1493			115	
911 Carrera 2 Cup	1992	2272	1381	1385			V.achse: 100 mm, H.achse: 105 mm	
911 Carrera 2 Cup	1993	2272	1381	1385			V.achse: 100 mm, H.achse: 105 mm	
911 Carrera 2 Speedster	1993	2272	1374	1374			115	
911 Carrera 4 Turbo Look	1994	2272	1434	1493			115	

* = Distanzringe nur zum Ausgleich der übergroßen Einpresstiefe der Cup Räder mit ET 52 mm. Distanzringe vorn und hinten ergeben keine Änderungen der Spurweiten!