

Porsche Club Europa Reglement

Tabelle 5.13 Radstand, Spurweite, Spurverbreiterungen der Fahrzeuge 986 und 987 (Boxster) der Klasse 1 , Modelljahre 1997 bis 2005

Fahrzeug	Modelljahr(e)	Radstand (mm)	Spurweite vorn (mm)	Spurweite hinten (mm)	Von Porsche zugelassene Distanzscheiben (mm)	Zugelassene Spurweiten mit Distanzscheiben (mm) bzw. mit Porsche Sonderrädern (mm)
986 Boxster Serienanlauf	1997 ... 1999	2415	1465	1528		17" Räder: vorn 1455, hinten 1514 – 18" Räder: vorn 1465, hinten 1504
986 Boxster S	2000 ... 2002	2415	1455	1514		18" Räder: vorn 1465, hinten 1504
986 Boxster	2000 ... 2003	2415	1465	1528		17" Räder: vorn 1455, hinten 1514 – 18" Räder: vorn 1465, hinten 1504
986 Boxster	2004	2415	1465	1528		17" Räder: vorn 1455, hinten 1514 – 18" Räder: vorn 1465, hinten 1504
986 Boxster S	2003 ...2004	2415	1455	1514		18" Räder: vorn 1465, hinten 1504
986 Boxster S Sondermodell	2004	2415	1465*	1524*	* serienmäßig mit Distanzscheiben je 5mm	Vorn 1465, hinten 1524. Jubiläumsfahrzeug „50 Jahre 550 Spyder“
987 Boxster	2005 ...	2415	1490	1534		18" und 19" Räder: vorn 1486, hinten 1528 -
987 Boxster S	2005 ...	2415	1486	1528		Serie: 18" Räder – 19" Räder: vorn 1486, hinten 1528 -