



PORSCHE

검사 (B 시장*)
911 GT3 / GT3 RS / GT2 RS
2018 연식 이후

이름	<input type="text"/>	날짜	<input type="text"/>
차량 번호	<input type="text"/>	주행 거리	<input type="text"/>
차량 인식 번호	<input type="text"/>	주문 번호:	<input type="text"/>



검사 20,000, 40,000, 60,000, 80,000km/12,000, 24,000, 36,000, 48,000마일 등
(개별 정기 점검 작업 설명에 대해서는 PIWIS 정보 시스템 워크샷 매뉴얼 참조).

참고 검사를 위한 주행 거리에 도달하지 않은 경우 최소한 2년마다 검사를 수행해야 합니다.
'점검'이라는 용어에는 조정, 재조정, 수정, 보충과 같은 필요한 모든 후속 작업이 포함되지만 부품 또는 어셈블리의 수리, 교체 또는 정비는 포함되지 않습니다.

조치		911 GT3	GT3 RS	GT2 RS	20톤킬로미터/12년마다 또는 2년마다	40톤킬로미터/24년마다 또는 4년마다	80톤킬로미터/48년마다 또는 6년마다	120톤킬로미터/72년마다 또는 4년마다	160톤킬로미터/96년마다 또는 12년마다	시간에 따라 다름
	전기 장치									
	앞 유리 와이퍼/세척 장치, 헤드라이트 세척 장치: 기능 점검	●	●	●	■					
	흔: 기능 점검	●	●	●	■					
	타이어: 타이어 공기압 점검(TPM)	●	●	●	■					
	진단 시스템: 고장 메모리 판독, 정기 점검 간격 재설정	●	●	●	■					
	브레이크 슈즈의 액츄에이터 이동 거리 점검	●	●	●	■					
세척 스프레이 시스템: 구동 링크 테스트 수행			●	■						
	차량 내부									
	먼지 필터: 필터 부품 교체	●	●	●	■					
	안전 벨트: 기능 및 상태 점검	●	●	●		■				
도어 잠금 장치: 기능 점검	●	●	●		■					
	외부									
	전면 덮개 잠금 장치 및 전면 덮개의 안전 후크가 제대로 고정되고 작동하는지 확인할 수 있도록 점검	●	●	●	■					
	공기 흡입구 프리필터 교체	●	●	●	■					
	앞 유리 와이퍼/세척 장치: 오일 양 점검, 계절에 따라 윈도우 클리너 및 부동액 점검, 포르쉐에서 승인한 앞 유리 클리너만 사용	●	●	●	■					
	세척 스프레이 시스템: 필터 교체			●	■					
세척 스프레이 시스템: 오일 양 점검			●	■						

* 국가 배정은 A, B, C 시장의 개요 참조
■ 주행거리/연식에 따라 수행(체크 표시하십시오)
● 해당 모델 라인

검사 (B 시장*)
911 GT3 / GT3 RS / GT2 RS
2018 연식 이후

		911 GT3	GT3 RS	GT2 RS	20톤킬로미터/12톤마일마다 또는 2년마다	40톤킬로미터/24톤마일마다 또는 4년마다	80톤킬로미터/48톤마일마다 또는 6년마다	120톤킬로미터/72톤마일마다 또는 4년마다	160톤킬로미터/96톤마일마다 또는 12년마다	시간에 따라 다름
 <p>차량 외관</p>	조치									
	와이퍼 블레이드 점검	●	●	●	■					
	모든 헤드라이트: 조정 점검	●	●	●	■					
	라디에이터 및 공기 유입구: 외부 오염 및 막힘에 대한 외관 검사	●	●	●	■					
	브레이크 시스템: 브레이크 패드 및 브레이크 디스크 마모 점검	●	●	●	■	■				
	브레이크 시스템: 브레이크 패드 및 브레이크 디스크 마모 점검(휠 분리 없음)	●	●	●	■					
휠의 중앙 잠금 장치 점검	●	●	●	■						
 <p>과하중</p>	엔진 오일 배출	●	●	●	■					
	오일 필터를 교환	●	●	●	■					
	차량 하부 패널: 외관 완전성, 고정 설치 및 손상 검사	●	●	●	■	■				
	타이어: 상태 점검	●	●	●	■					
	하부에서 외관 누수(오일 및 다른 유체) 및 손상 검사	●	●	●	■	■				
	브레이크 라인: 외관 손상, 배선 및 부식 검사	●	●	●	■					
	브레이크 호스: 외관 손상 검사	●	●	●	■					
	스티어링 기어: 벨로즈 외관 손상 검사	●	●	●	■	■				
	타이 로드 조인트: 유격 및 더스트 벨로즈 점검	●	●	●	■	■				
	구동축: 보호 덮개 외관 누수 및 손상 검사	●	●	●	■	■				
	축 조인트: 유격 점검 및 더스트 부트 외관 손상 검사	●	●	●	■	■				
	뒤 차축 스티어링: 벨로즈, 더스트 부트 및 조인트의 유격 점검	●	●	●	■	■				
	안티롤바 및 연결 링크: 외관 손상 검사		●	●	■					
	전면 및 후면에서 새시 조정용 나사 연결부가 고정되었는지 확인	●	●	●	■					
	차량 높이 점검	●	●	●	■					
	배기 플랩 컨트롤 박스: 기능 점검	●	●	●	■					
	배기 시스템: 외관 누수 및 손상 검사, 엔진 장착 장치 점검	●	●	●	■	■				
점화 플러그 교체	●	●	●	■						

* 국가 배정은 A, B, C 시장의 개요 참조
 ■ 주행거리/연식에 따라 수행(체크 표시하십시오)
 ● 해당 모델 라인



PORSCHE

검사 (B 시장*)
911 GT3 / GT3 RS / GT2 RS
2018 연식 이후

조치		911 GT3	GT3 RS	GT2 RS	20톤킬로미터/12톤마일마다 또는 2년마다	40톤킬로미터/24톤마일마다 또는 4년마다	80톤킬로미터/48톤마일마다 또는 6년마다	120톤킬로미터/72톤마일마다 또는 4년마다	160톤킬로미터/96톤마일마다 또는 12년마다	시간에 따라 다름
	차량 하학과									
	PDK 변속기: 클러치 오일 교환	●	●	●						
	PDK 변속기: 변속기 오일 교환	●	●	●						
	수동 변속기: 오일 교환	●								
	보조 유닛 장착 장치 및 새시: 모든 고무 장착 장치 및 보호 덮개의 손상 외관 검사	●	●	●						
	엔진실									
	엔진 오일 주입	●	●	●						
	냉각수: 양 및 부동액 점검	●	●	●						
	구동 벨트 교체	●	●	●						
	연료관 및 연결: 외관 검사	●	●	●						
	에어 클리너: 필터 부품 교체	●	●	●						
	2년마다 추가 작업									
	브레이크 오일 교환(순정 포르쉐 브레이크 오일만 사용)	●	●	●						
	보증서 상태 보고서 준비	●	●	●						
	타이어 실링 컴파운드: 사용 기한을 확인하고 필요한 경우 교체	●	●	●						
	주행 테스트									
	리모트 컨트롤, 앞좌석, 전동식 주차 브레이크 및 풋브레이크(작동 시 이동 거리 포함), 엔진, 스티어링, 변속기, 크루즈 컨트롤, ESC OFF 스위치, ESC + TC OFF 스위치, PASM 스위치, 스포츠 스위치, 리프트 스위치, 스포츠 배기 시스템, 열선, 에어컨 및 계기판: 기능 점검	●	●	●						
	오일, 액체: 외관 누수 검사	●	●	●						

서명(기술자): _____



스탬프 포르쉐 센터

* 국가 배정은 A, B, C 시장의 개요 참조
 ■ 주행거리/연식에 따라 수행(체크 표시하십시오)
 ● 해당 모델 라인