

Boxster, Cayman año de modelo del 2005 al 2012
Marcas de neumáticos de invierno homologados

Fecha: 01/2017

Tipo 987 Boxster, Cayman (año de modelo 2005-2008)												
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 17 pulgadas	6,5J x 17	55	ED	205/55 R 17 ¹⁾	91V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	E	C) 72 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 72 dB	Sí
	8J x 17	40	CoA	235/50 R 17 ¹⁾	96V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	F	C) 72 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 72 dB	Sí
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8J x 18	57	ED	235/40 R 18	91V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	E	C) 72 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Sí
	9J x 18	43	CoA	255/40 R 18	95V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	F	C) 73 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	Sí

Tipo 987 Boxster, Cayman (año de modelo 2009-2012)												
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 17 pulgadas	7J x 17	55	ED	205/55 R 17 ¹⁾	91V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	E	C) 72 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 72 dB	Sí
	8,5J x 17	40	CoA	235/50 R 17 ¹⁾	96V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	F	C) 72 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 72 dB	Sí
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8J x 18	57	ED	235/40 R 18	91V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	E	C) 72 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Sí
	9J x 18	43	CoA	255/40 R 18	95V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	F	C) 73 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	Sí

Tipo 987 Boxster S, Cayman S (año de modelo 2005-2008)												
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8J x 18	57	ED	235/40 R 18	91V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	E	C) 72 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Sí
	9J x 18	43	CoA	255/40 R 18	95V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	F	C) 73 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	Sí

Tipo 987 Boxster S, Boxster Spyder, Cayman S, Cayman R (año de modelo del 2009 al 2012)												
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8J x 18	57	ED	235/40 R 18	91V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	E	C) 72 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Sí
	9J x 18	43	CoA	255/40 R 18	95V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	F	C) 73 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	Sí

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index
V = 240 km/h

Con arandelas distanciadoras no montar cadenas para nieve.

1) Excepto Cayman S/Boxster S.

Además, siguen estando homologados los neumáticos tipo "Pirelli Winter 240 Sottozero", cada uno con mismo código de especificación N "N...". Estos neumáticos pueden instalarse también con neumáticos tipo "Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II" cuando los códigos de especificación N de ambos tipos de neumáticos sean iguales. Las versiones Porsche de los tipos de neumático "Pirelli Winter 240 Sottozero" y "Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II" con el mismo código de especificación N son iguales excepto en la inscripción del flanco.

Boxster, Cayman año de modelo del 2013 al 2016

Fecha: 05/2017

Marcas de neumáticos de invierno homologados

Mod. 981		Boxster, Boxster S, Boxster GTS, Boxster Spyder / Cayman, Cayman S, Cayman GTS										
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
18 pulgadas	8 x 18	57	ED	235/45 R 18	94V	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 69 dB	No
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	No
	9J x 18	47	CoA	265/45 R 18	101V	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	F	C) 71 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 73 dB	Sí
19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 72 dB	No
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 70 dB	No
	9,5J x 19	45	CoA	265/40 R 19	98V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	E	C) 71 dB	No
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 71 dB	No
Mod. 981		Cayman GT4										
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
20 pulgadas	8,5J x 20	57	ED	235/35 R 20	92V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 70 dB	No
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 71 dB	Sí
	10J x 20	50	CoA	275/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	No
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 70 dB	No
	8,5J x 20	61	ED	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	No
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	C) 74 dB	No

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:
V = 240 km/h

Con arandelas distanciadoras no montar cadenas para nieve.

718 Boxster, 718 Cayman a partir del año modelo 2017
Fecha: 06/2018
Marcas de neumáticos de invierno homologados

Mod. 982	718 Boxster, 718 Boxster S, Boxster GTS, 718 Cayman, 718 Cayman S, Cayman GTS											
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8 x 18	57	ED	235/45 R 18	94V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	No
	9,5J x 18	49	CoA	265/45 R 18	101V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 73 dB	Sí
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 72 dB	No
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 70 dB	No
	10J x 19	45	CoA	265/40 R 19	98V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	E	C) 71 dB	No
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 71 dB	No

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:
V = 240 km/h

911 año de modelo del 2005 al 2012
Marcas de neumáticos de invierno homologados

Fecha: 01/2017

Tipo 997												
911 Carrera, 911 Carrera S (año de modelo 2005-2008)												
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda	8J x 18	57	ED	235/40 R18	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Sí
18 pulgadas	10J x 18	58	CoA	265/40 R18	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	Sí
Tamaño de la rueda	8J x 19	57	ED	235/35 R19	87V	Nokian	WR	N0	E	E) 73 dB	No
19 pulgadas	11J x 19	67	CoA	295/30 R19	100V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	No
						Nokian	WR	N0	E	E) 76 dB	No
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	No
Tipo 997												
911 Carrera, 911 Carrera S (año de modelo 2009-2012)												
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda	8J x 18	57	ED	235/40 R18	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Sí
18 pulgadas	10J x 18	60	CoA	265/40 R18	97V	Continental	WinterContact TS 810 Sport	N1	E	C) 72 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	Sí
						Continental	WinterContact TS 810 Sport	N1	F	C) 73 dB	Sí
	8J x 18	57	ED	235/40 R18	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N2	C	C) 72 dB	No
	10,5J x 18	60	CoA	295/35 R18	99V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N2	E	C) 73 dB	No
Tamaño de la rueda	8J x 19	57	ED	235/35 R19	87V	Nokian	WR	N0	E	E) 73 dB	No
19 pulgadas	11J x 19	67	CoA	295/30 R19	100V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	No
						Nokian	WR	N0	E	E) 76 dB	No
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	No
Tipo 997												
911 Carrera 4, Carrera 4S, 911 Targa 4, Targa 4S (año de modelo 2005-2008)												
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda	8J x 18	57	ED	235/40 R18	91V	Nokian	WR	N0	E	E) 73 dB	Sí
18 pulgadas	11J x 18	51	CoA	295/35 R18	99V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Sí
						Nokian	WR	N0	E	E) 76 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 73 dB	Sí
Tamaño de la rueda	8J x 19	57	ED	235/35 R 19	87V	Nokian	WR	N0	E	E) 73 dB	Sí
19 pulgadas	11J x 19	51	CoA	295/30 R19	100V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Sí
						Nokian	WR	N0	E	E) 76 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	Sí
Tipo 997												
911 Carrera 4, Carrera 4S, 911 Targa 4, Targa 4S (año de modelo 2009-2012)												
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda	8J x 18	57	ED	235/40 R18	91V	Nokian	WR	N0	E	E) 73 dB	Sí
18 pulgadas	11J x 18	51	CoA	295/35 R18	99V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N2	C	C) 72 dB	Sí
						Nokian	WR	N0	E	E) 76 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N2	E	C) 73 dB	Sí
Tamaño de la rueda	8J x 19	57	ED	235/35 R 19	87V	Nokian	WR	N0	E	E) 73 dB	Sí
19 pulgadas	11J x 19	51	CoA	295/30 R19	100V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Sí
						Nokian	WR	N0	E	E) 76 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	Sí
Tipo 997												
911 Sport Classic												
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda	8J x 19	57	ED	235/35 R 19	87V	Nokian	WR	N0	E	E) 73 dB	Sí
19 pulgadas	11J x 19	51	CoA	295/30 R19	100V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Sí
						Nokian	WR	N0	E	E) 76 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	Sí

Tipo 997 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Turbo, 911 Turbo S												
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 18 pulgadas ¹⁾	8J x 18	57	ED	235/40 R18 ¹⁾	91V	Nokian	WR	N0	E	E) 73 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N2	C	C) 72 dB	Sí
	11J x 18	51	CoA	295/35 R18 ¹⁾	99V	Nokian	WR	N0	E	E) 76 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N2	E	C) 73 dB	Sí
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8,5J x 19	56	ED	235/35 R 19	87V	Nokian	WR	N0	E	E) 73 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Sí
	11J x 19	51	CoA	295/30 R19	100V XL	Nokian	WR	N0	E	E) 76 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	Sí
Tipo 997 911 GT2												
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 R 19	87V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Sí
	11J x 19	51	CoA	295/30 R 19	100V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	Sí
Tipo 997 911 GT2 RS												
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8,5J x 19	56	ED	235/35 R 19	87V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Sí
	11J x 19	51	CoA	295/30 R 19	100V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	Sí
Tipo 997 911 GT3 (año de modelo 2007-2008)												
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 R 19	87V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Sí
	11J x 19	67	CoA	295/30 R 19	100V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	Sí
Tipo 997 911 GT3 RS (año de modelo 2007-2008)												
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 R 19	87V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Sí
	11J x 19	51	CoA	295/30 R 19	100V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	Sí
Tipo 997 911 GT3 (año de modelo del 2010 al 2011)												
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	53	ED	235/35 R 19	87V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Sí
	11J x 19	67	CoA	295/30 R 19	100V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	Sí
Tipo 997 911 GT3 (año de modelo del 2010 al 2011)												
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	56	ED	235/35 R 19	87V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	Sí
	11J x 19	51	CoA	295/30 R 19	100V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	Sí

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:
V = 240 km/h

Con arandelas distanciadoras no montar cadenas para nieve.

1) Excepto para vehículos con Porsche Carbon Composite Brake (PCCB).

Además, siguen estando homologados los neumáticos tipo "Pirelli Winter 240 Sottozero", cada uno con mismo código de especificación N "N...". Estos neumáticos pueden instalarse también con neumáticos tipo "Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II" cuando los códigos de especificación N de ambos tipos de neumáticos sean iguales. Las versiones Porsche de los tipos de neumático "Pirelli Winter 240 Sottozero" y "Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II" con el mismo código de especificación N son iguales excepto en la inscripción del flanco.

911 año de modelo del 2012 al 2016

Fecha: 05/2017

Marcas de neumáticos de invierno homologados

Mod. 991 911 Carrera, 911 Carrera S												
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8,5J x 19	54	ED	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 72 dB	No
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	No
	11J x 19	69	CoA	285/35 R 19	99V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	E	C) 71 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	Sí
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	8,5J x 20	51	ED	245/35 R 20	91V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	No
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	No
	11J x 20	70	CoA	295/30 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 73 dB	No
					97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	No

Mod. 991 911 Carrera 4, 911 Carrera 4S, 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4, 911 Targa 4S, 911 Targa 4 GTS, Modelo del jubileo 50 años 911												
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8,5J x 19	54	ED	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 72 dB	No
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	No
	11J x 19	48	CoA	295/35 R 19	100V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	E	C) 71 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	Sí
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	8,5J x 20	51	ED	245/35 R 20	91V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	No
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	No
	11J x 20	52	CoA	295/30 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 73 dB	Sí
					97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	Sí

Mod. 991 911 Turbo, 911 Turbo S												
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	8,5J x 20	51	ED	245/35 R 20	91V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	No
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	No
	11J x 20	52 ¹⁾	CoA	295/30 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 73 dB	No
					97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	No
	11J x 20	56	CoA	295/30 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 73 dB	Sí
					97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	Sí
	11J x 20	59	CoA	295/30 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 73 dB	Sí
					97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	Sí

Mod. 991 911 GT3, 911 R												
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20	51	ED	245/35 R 20	91V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	No
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	No
	11J x 20	59	CoA	295/30 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 73 dB	Sí
					97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	Sí

Mod. 991 911 GT3 RS												
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20	55	ED	245/35 R 20	91V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	E) 70 dB	No
	12J x 20	47	CoA	315/35 R 20	110V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	E) 73 dB	Sí

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:
V = 240 km/h

Con arandelas distanciadoras no montar cadenas para nieve.

1) Según equipamiento; consulte con su Centro Porsche.

911 a partir de AM 2017

Marcas de neumáticos de invierno homologados

Fecha: 02/2018

Mod. 991		911 Carrera										
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Aumentada en	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
19 pulgadas ¹⁾	8,5J x 19	50	ED	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 72 dB	No
	11J x 19	77	CoA	295/35 R 19	100V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	No
						Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 75 dB	Si
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	Si
20 pulgadas	8,5J x 20	49	ED	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	No
	11J x 20	78	CoA	295/30 R 20	97V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	No
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	Si
						101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 74 dB
Mod. 991		911 Carrera S										
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Aumentada en	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
19 pulgadas ¹⁾²⁾	8,5J x 19	50	ED	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 72 dB	No
	11J x 19	77	CoA	295/35 R 19	100V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	No
						Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 75 dB	Si
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	Si
20 pulgadas	8,5J x 20	49	ED	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	No
	11J x 20	78	CoA	295/30 R 20	97V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	No
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	Si
						101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 74 dB
Mod. 991		911 Carrera 4, 911 Targa 4										
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Aumentada en	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
19 pulgadas ¹⁾	8,5J x 19	50	ED	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 72 dB	No
	11J x 19	56	CoA	295/35 R 19	100V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	No
						Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 75 dB	Si
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	Si
20 pulgadas	8,5J x 20	49	ED	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	No
	11J x 20	56	CoA	295/30 R 20	97V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	No
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	Si
						101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 74 dB
Mod. 991		911 Carrera 4S, 911 Targa 4S										
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Aumentada en	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
19 pulgadas ¹⁾²⁾	8,5J x 19	50	ED	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 72 dB	No
	11J x 19	56	CoA	295/35 R 19	100V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	No
						Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 75 dB	Si
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	Si
20 pulgadas	8,5J x 20	49	ED	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	No
	11J x 20	56	CoA	295/30 R 20	97V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	No
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	Si
						101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 74 dB
Mod. 991		911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4 GTS										
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Aumentada en	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
20 pulgadas	8,5J x 20	49	ED	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	No
	11J x 20	56	CoA	295/30 R 20	97V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	No
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	Si
						101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 73 dB
11J x 20	51 ³⁾	ED	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	No	
					Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	No	
	59 ³⁾	CoA	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	Si	
					101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 74 dB	Si
Mod. 991		911 Turbo, 911 Turbo S										
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Aumentada en	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
20 pulgadas	8,5J x 20	51	ED	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	No
	11J x 20	56	CoA	295/30 R 20	97V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	No
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	Si
						101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 73 dB
11J x 20	59 ³⁾	CoA	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C) 73 dB	Si	
					101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 74 dB	Si
	Mod. 991		911 GT3, GT3 R									
	Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Aumentada en	Emisión de ruido
20 pulgadas	9J x 20	51	ED	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	No
	11J x 20	59	CoA	295/30 R 20	97V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	No
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	Si
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 74 dB	Si
Mod. 991		911 GT3 RS										
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Aumentada en	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
20 pulgadas	9J x 20	55	ED	245/35 R 20	91V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	No
	12J x 20	47	CoA	315/35 R 20	110V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 74 dB	Si

				Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda	9J x 20	55	ED	245/35 R 20	91V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 dB	No
	20	12J x 20	47	CoA	315/35 R 20	110V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 73 dB

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:
V = 240 km/h

- 1) Excepto para vehículos con Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
- 2) excepto para vehículos con tracc. eje trasero
- 3) Vehículos con anclaje central

Cayenne año de modelo 2003-2006
Marcas de neumáticos de invierno homologados

Fecha: 04/2016

Tipo 9PA	Cayenne											
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Ruereencia en	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 17 pulgadas	7,5J x 17	53	ED/ET	235/65 R 17 ^{1) 2)}	108H	Pirelli	Scorpion Winter ⁵⁾	N1	C	C)) 72 dB	Sí
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8J x 18	57	ED/ET	235/60 R 18 ^{2) 3)}	107H	Dunlop	Grandtrek WT M2	N0	-	-	-	Sí
				255/55 R 18 ³⁾	109V	Pirelli	Scorpion Ice&Snow	N0	C	B)) 71 dB	Sí
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	9J x 19	60	ED/ET	255/50 R 19	107V	Pirelli	Scorpion Winter ⁵⁾	N1	C	C)) 72 dB	Únicamente ET
												Únicamente ET
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20	60	ED/ET	275/40 R 20 ⁴⁾	106V	Pirelli	Scorpion Winter ⁵⁾	N1	C	C)) 72 dB	Únicamente ET
												No
	10J x 20	55	CoA	275/40 R 20 ⁴⁾	106V	Pirelli	Scorpion Winter ⁵⁾	N1	C	C)) 72 dB	No

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index
H = 210 km/h
V = 240 km/h

Con arandelas distanciadoras no montar cadenas para nieve.

- 1) Excepto para Cayenne S, Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S.
- 2) Excepto para Australia.
- 3) Excepto para Cayenne Turbo kit potencia motor "E81", Cayenne Turbo S.
- 4) Para Cayenne con RDK: para todos los Cayenne, en menú "Presión de inflado" - "Ajuste" - "Neumáticos (mod.)" - "Neumático de invierno" en área de programación libre debe estar codificado el tamaño de neumático 275/40 R20 y las presiones correspondientes para carga parcial 2,6/2,9 y carga total 2,7/3,4 (PIVIS-Tester).
- 5) Disponible a partir de finales de agosto de 2016.

Cayenne año de modelo 2008-2010
Marcas de neumáticos de invierno homologados

Fecha: 04/2016

Tipo 9PA	Cayenne											
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 17 pulgadas ¹⁾	7,5J x 17	53	ED/ET	235/65 R 17 ^{1) 3)}	108H	Pirelli	Scorpion Winter ⁴⁾	N1	C	C) 72 dB	Si
Tamaño de la rueda 18 pulgadas ²⁾	8J x 18	57	ED/ET	255/55 R 18 ^{2) 3)}	109V	Pirelli	Scorpion Ice&Snow ⁴⁾	N1	C	B) 72 dB	Si
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	9J x 19	60	ED/ET	255/50 R 19 ³⁾	107V	Pirelli	Scorpion Winter ⁴⁾	N1	C	C) 72 dB	Si
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20	60	ED/ET	275/40 R 20	106V	Pirelli	Scorpion Winter ⁴⁾	N1	C	C) 72 dB	Únicamente ET
	10J x 20	55	CoA	275/40 R 20	106V	Pirelli	Scorpion Winter ⁴⁾	N1	C	C) 72 dB	No

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index
H = 210 km/h
V = 240 km/h

- 1) Solo para Cayenne (V6), a partir de año modelo 2009.
- 3) Excepto para vehículos con Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), núm. I. PB1.
- 4) Disponible a partir de finales de agosto de 2016.

Con arandelas distanciadoras no montar cadenas para nieve.

Cayenne año de modelo del 2011 al 2014

Fecha: 01/2014

Marcas de neumáticos de invierno homologados

Tipo 92A		Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Hybrid, Cayenne S Diesel, Cayenne GTS										
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 18 pulgadas ¹⁾	8J x 18	53	ED/ET	255/55 R 18 ¹⁾	109V XL	Michelin	Latitude Alpin HP	N1	C	C) 72 dB	Si
						Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 72 dB	Si
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 dB	Si
Tamaño de la rueda 19 pulgadas ²⁾	8,5J x 19	59	ED/ET	265/50 R 19	109V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	C	E) 73 dB	Únicamente ET
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 dB	Únicamente ET
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20	57	ED/ET	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 70 dB	Únicamente ET
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 dB	Únicamente ET
	9,5J x 20	47	ED/ET	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 70 dB	No
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 dB	No

Tipo 92A		Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S										
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 19 pulgadas ¹⁾	8,5J x 19	59	ED/ET	265/50 R 19 ¹⁾	109V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	C	E) 73 dB	Únicamente ET
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 dB	Únicamente ET
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20	57	ED/ET	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 70 dB	Únicamente ET
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 dB	Únicamente ET
	9,5J x 20	47	ED/ET	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 70 dB	No
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 dB	No

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index
V = 240 km/h

¹⁾ Excepto para vehículos con Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), núm. I. PB1.
²⁾ Excepto para vehículos Cayenne GTS con Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), núm. I. PB1.

Con arandelas distanciadoras no montar cadenas para nieve.

Cayenne a partir del año de modelo 2015
Marcas de neumáticos de invierno homologados

Fecha: 05/2017

Tipo 92A		Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Diesel, Cayenne S E-Hybrid										
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 18 pulgadas ¹⁾	8J x 18	53	ED/ET	255/55 R 18	109V XL	Michelin	Latitude Alpin HP	N1	C	C) 72 dB	Sí
						Dunlop	SPWinter Sport 3D	N0	E	C) 72 dB	Sí
						Pirelli	Scorpion Ice & Snow	N1	C	B) 72 dB	Sí
Tamaño de la rueda 19 pulgadas ⁶⁾	8,5J x 19	59	ED/ET	265/50 R 19	110V XL	Dunlop ⁴⁾	SP Winter Sport 3D ⁴⁾	N0	C	E) 73 dB	Únicamente ET
						Pirelli ⁵⁾	Scorpion Winter ⁵⁾	N0	C	C) 73 dB	Únicamente ET
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20	57	ED/ET	275/45 R 20	110V XL	Dunlop ⁴⁾	SP Winter Sport 3D ⁴⁾	N0	E	C) 70 dB	Únicamente ET
						Michelin ⁵⁾	Latitude Alpin LA2 ⁵⁾	N0	C	C) 72 dB	Únicamente ET
	9,5J x 20 ²⁾	47	ED/ET	275/45 R 20	110V XL	Dunlop ⁴⁾	SP Winter Sport 3D ⁴⁾	N0	E	C) 70 dB	No
						Michelin ⁵⁾	Latitude Alpin LA2 ⁵⁾	N0	C	C) 72 dB	No
Tipo 92A		Cayenne GTS, Cayenne Turbo										
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 19 pulgadas ¹⁾	8,5J x 19	59	ED/ET	265/50 R 19	110V XL	Dunlop ⁴⁾	SP Winter Sport 3D ⁴⁾	N0	C	E) 73 dB	Únicamente ET
						Pirelli ⁵⁾	Scorpion Winter ⁵⁾	N0	C	C) 73 dB	Únicamente ET
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20 ³⁾	57	ED/ET	275/45 R 20	110V XL	Dunlop ⁴⁾	SP Winter Sport 3D ⁴⁾	N0	E	C) 70 dB	Únicamente ET
						Michelin ⁵⁾	Latitude Alpin LA2 ⁵⁾	N0	C	C) 72 dB	Únicamente ET
	9,5J x 20 ²⁾	47	ED/ET	275/45 R 20	110V XL	Dunlop ⁴⁾	SP Winter Sport 3D ⁴⁾	N0	E	C) 70 dB	No
						Michelin ⁵⁾	Latitude Alpin LA2 ⁵⁾	N0	C	C) 72 dB	No
Tipo 92A		Cayenne Turbo S										
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20 ³⁾	57	ED/ET	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 70 dB	Únicamente ET
	9,5J x 20 ²⁾	47	ED/ET	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 70 dB	No

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index
V = 240 km/h

- 1) Excepto para vehículos con Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
- 2) Únicamente con ensanches de pasarrueda o paquete SportDesign
- 3) Homologado para vehículos con Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) en función del tipo de rueda
- 4) Únicamente para vehículos con suspensión neumática
- 5) Únicamente vehículos con suspensión con muelles de acero
- 6) Excepto para vehículos de 20" con Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

Con arandelas distanciadoras no montar cadenas para nieve.

Cayenne a partir del año de modelo 2018
Fabricantes de ruedas de invierno homologados

Fecha: 02/2018

Tipo 9YA		Cayenne, Cayenne S										
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 19 pulgadas ^{1) 3)}	8,5J x 19H2	47	ED	255/55 R 19	111V XL	Michelin	Pilot Alpin 5 SUV	N0	C	C) 70 dB	Sí
	9,5J x 19H2	54	CoA	275/50 R 19	112V XL	Pirelli	Scorpion Winter	N0	B	B) 69 dB	Sí
						Michelin	Pilot Alpin 5 SUV	N0	C	C) 70 dB	Sí
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	B	B) 69 dB	Sí
Tamaño de la rueda 20 pulgadas ^{1) 2)}	9,0J x 20H2	50	ED	275/45 R 20	110V XL	Michelin	Pilot Alpin 5 SUV	N0	C	C) 70 dB	No
	10,5J x 20H2	64	CoA	305/40 R 20	112V XL	Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B) 69 dB	No
						Michelin	Pilot Alpin 5 SUV	N0	C	C) 70 dB	Sí
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B) 69 dB	Sí
Tamaño de la rueda 21 pulgadas ²⁾	9,5J x 21H2	46	ED	275/40 R 21	107V XL	Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B) 69 dB	No
	11,0J x 21H2	58	CoA	305/35 R 21	109V XL	Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B) 69 dB	Sí

Tipo 9YA		Cayenne Turbo										
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 20 pulgadas ^{1) 2)}	9,0J x 20H2	50	ED	275/45 R 20	110V XL	Michelin	Pilot Alpin 5 SUV	N0	C	C) 70 dB	No
	10,5J x 20H2	64	CoA	305/40 R 20	112V XL	Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B) 69 dB	No
						Michelin	Pilot Alpin 5 SUV	N0	C	C) 70 dB	Sí
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B) 69 dB	Sí
Tamaño de la rueda 21 pulgadas ²⁾	9,5J x 21H2	46	ED	275/40 R 21	107V XL	Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B) 69 dB	No
	11,0J x 21H2	58	CoA	305/35 R 21	109V XL	Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B) 69 dB	Sí

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index
V = 240 km/h

- 1) Excepto para vehículos con Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
- 2) Únicamente con ensanches de pasarrueda o paquete SportDesign
- 3) excepto para vehículos con Porsche Surface Coated Brake (PSCB)

Con arandelas distanciadoras no montar cadenas para nieve.

Panamera año de modelo del 2010 al 2013
Marcas de neumáticos de invierno homologados

Fecha: 01/2017

Tipo 970	Panamera, Panamera 4, Panamera S/4S, Panamera GTS, Panamera Turbo/Turbo S, Panamera Diesel, Panamera S Hybrid																
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en	Emisión de ruido	Cadenas de nieve					
Tamaño de la rueda 18 pulgadas ¹⁾	8J x 18	59	ED	245/50 R 18	100V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	B) 73 dB	No					
					104V XL	Nokian	WR G2	N0	E	E) 73 dB	No					
	9J x 18	53	CoA	275/45 R 18	103V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 73 dB	Sí					
					107V XL	Nokian	WR G2	N0	E	E) 74 dB	Sí					
Tamaño de la rueda 19 pulgadas ²⁾	9J x 19	60	ED	255/45 R 19	100V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	E	C) 73 dB	No					
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C) 71 dB	No					
					104V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	No					
						Continental	WinterContact TS810	N0	E	C) 71 dB	No					
	10J x 19	61	CoA	285/40 R 19	103V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	Sí					
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C) 74 dB	Sí					
					107V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	Sí					
						Continental	WinterContact TS810	N0	E	C) 71 dB	Sí					
					Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9,5J x 20	65	ED	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS810	N0	E	C) 71 dB	No
											Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	No
101V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E						C) 73 dB	No					
	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E						C) 72 dB	No					
10,5J x 20	65	CoA	285/35 R 20	104V		Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 71 dB	No					
						Continental	WinterContact TS810	N0	E	C) 71 dB	Sí					
104V XL	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	Sí										
	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 73 dB	Sí										
	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí										
	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	C) 74 dB	Sí										

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index
V = 240 km/h

1) No homologado para vehículos con Porsche Ceramic Composite Brake y Excepto para Panamera GTS/Turbo/Turbo S.

2) Para todos los tipos de vehículo excepto Panamera GTS/Turbo/Turbo S en combinación con el Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

Panamera año modelo 2014 a 2016
Marcas de neumáticos de invierno homologados

Fecha: 01/2017

Tipo 970 Panamera, Panamera 4, Panamera Diesel, Panamera S E-Hybrid, Panamera S, Panamera 4S												
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 18 pulgadas ¹⁾	8J x 18	59	ED	245/50 R 18	100V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	B) 73 dB	No
						Nokian	WR G2	N0	E	E) 73 dB	No
	9J x 18	53	CoA	275/45 R 18	103 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 73 dB	Sí
						Nokian	WR G2	N0	E	E) 74 dB	Sí
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	9J x 19	60	ED	255/45 R 19	100V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	E	C) 73 dB	No
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C) 71 dB	No
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	No
	10J x 19	61	CoA	285/40 R 19	103V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	Sí
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C) 74 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	Sí
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9,5J x 20	65	ED	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	No
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	No
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 71 dB	No
	10,5J x 20	65	CoA	285/35 R 20	104V XL	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	Sí
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	C) 74 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí

Tipo 970 Panamera S Executive, Panamera 4S Executive												
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	9J x 19	60	ED	255/45 R 19	100V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	E	C) 73 dB	No
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C) 71 dB	No
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	No
	10J x 19	61	CoA	285/40 R 19	103V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	Sí
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C) 74 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	Sí
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9,5J x 20	65	ED	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	No
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	No
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 71 dB	No
	10,5J x 20	65	CoA	285/35 R 20	104V XL	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	Sí
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	C) 74 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí

Tipo 970 Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive												
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 19 pulgadas ¹⁾	9J x 19	60	ED	255/45 R 19	100V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	E	C) 73 dB	No
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C) 71 dB	No
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	No
	10J x 19	61	CoA	285/40 R 19	103V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	Sí
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C) 74 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	E	C) 72 dB	Sí
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9,5J x 20	65	ED	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	No
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	No
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 71 dB	No
	10,5J x 20	65	CoA	285/35 R 20	104V XL	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	Sí
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	C) 74 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí

Tipo 970 Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive												
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9,5J x 20	65	ED	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	No
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	No
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 71 dB	No
	10,5J x 20	65	CoA	285/35 R 20	104V XL	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 dB	Sí
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	C) 74 dB	Sí
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 dB	Sí

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index
V = 240 km/h

1) Excepto para vehículos con Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

Panamera a partir de AM 2017

Fecha: 07/2017

Marcas de neumáticos de invierno homologados

Tipo 971 Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera 4S Diesel, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive												
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	9J x 19	64	ED	265/45 R 19	105V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	E) 71 dB	No
	10,5J x 19	62	CoA	295/40 R 19	108V XL	Continental	ContiWinterContact TS 830 P	N0	E	C) 73 dB	No
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	E) 73 dB	Sí
						Continental	ContiWinterContact TS 830 P	N0	E	C) 75 dB	Sí
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9,5J x 20	71	ED	275/40 R 20	106V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	E) 73 dB	No
	10,5J x 20	71	CoA	315/35 R 20	110V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	E) 73 dB	Sí
Tamaño de la rueda 21 pulgadas	9,5J x 21	71	ED	275/35 R 21	103V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	C	B) 73 dB	No
	10,5J x 21	71	CoA	315/30 R 21	105V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	C	B) 73 dB	Sí
Tipo 971 Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive												
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9,5J x 20	71	ED	275/40 R 20	106V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	E) 73 dB	No
	10,5J x 20	71	CoA	315/35 R 20	110V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	E) 73 dB	Sí
Tamaño de la rueda 21 pulgadas	9,5J x 21	71	ED	275/35 R 21	103V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	C	B) 73 dB	No
	10,5J x 21	71	CoA	315/30 R 21	105V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	C	B) 73 dB	Sí
Tipo 971 Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive												
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9,5J x 20	71	ED	275/40 ZR 20	(106Y) XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	Por determinar	Por determinar	Por determinar	No
	10,5J x 20	71	CoA	315/35 ZR 20	(110Y) XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	Por determinar	Por determinar	Por determinar	Sí
Tamaño de la rueda 21 pulgadas	9,5J x 21	71	ED	275/35 ZR 21	(103Y) XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	Por determinar	Por determinar	Por determinar	No
	10,5J x 21	71	CoA	315/30 ZR 21	(105Y) XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	Por determinar	Por determinar	Por determinar	Sí

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index V = 240 km/h y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Macan a partir del año de modelo 2014
Marcas de neumáticos de invierno homologados

Fecha: 01/2017

Tipo 95B	Macan, Macan S, Macan GTS, Macan Turbo, Macan S Diesel											
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño neumáticos	Load&Speed Index	Fabricante	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Aderencia en	Emisión de ruido	Cadenas de nieve
Tamaño de la rueda 18 pulgadas ¹⁾	8J x 18	21	ED	235/60 R 18	103V	Continental	WinterContact 830 P	N0	F	C) 72 dB	No
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	C) 72 dB	No
	9J x 18	21	CoA	255/55 R 18	105V	Continental	WinterContact 830 P	N0	F	C) 72 dB	Sí
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	C) 72 dB	Sí
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	21	ED	235/55 R 19	101V	Dunlop	SP Winter Sport 4D	N0	E	C) 70 dB	No
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	C) 72 dB	No
	9J x 19	21	CoA	255/50 R 19	103V	Dunlop	SP Winter Sport 4D	N0	E	C) 73 dB	Sí
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	C) 72 dB	Sí
Tamaño de la rueda 20 pulgadas ²⁾	9J x 20	26	ED	265/45 R 20	104V	Michelin	Latitude Alpin LA2	N0	E	C) 71 dB	No
						Dunlop	Winter Sport 4D	N0	E	C) 72 dB	No
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	E	C) 72 dB	No
	10J x 20	19	CoA	295/40 R 20	106V	Michelin	Latitude Alpin LA2	N0	E	C) 74 dB	No
						Dunlop	Winter Sport 4D	N0	E	C) 73 dB	No
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	E	C) 73 dB	No

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index
V = 240 km/h

- 1) Excepto para Macan GTS, Macan Turbo y vehículos con Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
 2) Únicamente con ensanchamientos de los pasos de ruedas del eje trasero.